

Serienausstattung



Schneidwerk und Schrägförderer	
Schnittbreiten mit FreeFlow-Schneidwerk (m)	5,40 to 7,60
Schnittbreiten mit PowerFlow-Schneidwerk (m)	5,50 to 6,80
Reversierung von Schneidwerk, PFR und Schrägförderer	●
Schneidwerk mit automatischer Schnitthöhenregelung	●
AutoLevel-Schneidwerk	●
PowerFeed-Walze	●
Dreschtrommel mit Zusatzgewichten	
8 + 8 Ballastleisten	●
Breite/Durchmesser (mm)	1340 / 600
Drehzahlbereich (U/min)	380 to 1210
Dreschkorb	
ABC-Modul (Grad)	14
Anzahl der Leisten	12
Umschlingungswinkel (Grad)	120
Fläche (m ²)	0,83
MSC (Multi Crop-Separator)	
Breite/Durchmesser (mm)	1340 / 600
Abscheidekorb	
Anzahl der Leisten	8
Fläche (m ²)	0,9
Ausschwenkbarer Abscheidekorb	●
Strohschüttler	
Anz. / Anz. der Fallstufen	5 / 4
Abscheidefläche m ²	5,73
Siebkasten	
Stufenboden mit hohen Hangstegen	●
Elektrisch einstellbare Ober- und Untersiebe	●
Gesamtfläche m ²	4,67
Hochleistungs-Tonnengebläse, Ansaugung auf voller Breite	●
Gebälasedrehzahl – U/min	350 bis 1050
Überkehrmaterial zur Trommel mit Überwachung	●
Einstellung der Gebläsedrehzahl, elektrisch, von der Kabine aus	●
Korntank	
Kapazität (Liter)	9000
Entleerungsrate (l/s)	105
Länge der Entleerungsschnecke (m)	5
Entladehöhe (m)	4,45

BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL (i)	BETA 7370 PL
5,40 to 7,60	5,40 to 7,60	5,40 to 7,60	5,40 to 7,60
5,50 to 6,80	5,50 to 7,60	5,50 to 6,80	5,50 to 6,80
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
380 to 1210	430 to 1310	380 to 1210	430 to 1310
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350 bis 1050	350 bis 1050	350 bis 1050	350 bis 1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

- Nicht erhältlich ● Serienausstattung ○ Optional

	BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL (i)	BETA 7370 PL
Stroh- und Spreumanagement				
Strohhäcksler	•	•	•	•
Motor				
AGCO POWER mit SCR-Technologie	•	•	•	•
Hubraum (Liter)	7,4	8,4	7,4	8,4
Leistung ISO 14396 (PS/kW)	276/203	320/ 235	276/203	320 / 235
mit Power Boost	306/225	360*/265	306*/225	360*/265
Kraftstofftank (Liter)	620	620	620	620
AdBlue (Liter)	80	80	80	80
Getriebe				
Hydrostatisch / 4 Gänge	•	•	•	•
Reifen				
Vorne	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Hinten	460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Kabine	Skyline Luxuskabine			
Serienausstattung	Heizung, Klimaanlage, elektrisch verstellbare, zweiteilige Rückspiegel, luftgefederter Fahrersitz, 3D-Lenksäule, TechTouch-Terminal, Kühlbox, Rückfahrkamera			
Abmessungen				
Gesamtlänge ohne Schneidwerk (mm)	8910	8910	9100	9100
Breite ohne Schneidwerk, Standardreifen (mm)	3490	3900	3490	3758
Gewicht (kg)	12960	13360	14110	14660

Optionen

	BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL	BETA 7370 PL
ParaLevel-Hangausgleich	-	-	•	•
Stroh- und Spreumanagement				
Strohhäckslerhaube mit elektrisch einstellbaren Verteilerblechen	•	•	•	•
Spreuverteiler	•	•	•	•
Optionale Bereifung				
Vorne	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Vorne	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
Unter 3,5 m	800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
Hochleistungsobersieb für Mais	•	•	•	•
Gebläsedrehzahlreduzierung, 270 bis 840 U/min	•	•	•	•
Zubehör	Allrad-Hinterachse (Serienmäßig bei ParaLevel-Modellen), Multimedia-System mit Navigation, Mais Kit, Luftkompressor, Erbsen und Bohnen-Kit			

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Vertriebspartner bestätigt werden.