Műszaki adatok

		MF 2370 UHD
Bálaméret		
Keresztmetszet (szélesség x magasság)	mm	1200 x 900
Hosszúság	mm	1000–2740
Méretek és tömegek		
Teljes szélesség – 620/50–22,5	mm	3000
Teljes szélesség – 620/55–26,5	mm	3000
Teljes szélesség – 710/55–26,5	mm	3200
Teljes hosszúság – bálacsúszda felhajtva a szállításhoz	mm	9830
Teljes magasság – a korlát tetejéig (munkahelyzetben)	mm	3375
Tömeg – Packer adagolóra vonatkozó adat (kb.)	kg	13 400
Fő hajtórendszer		
Lendkerék méretei	mm	átmérő 990 x szélesség 250
Lendkerék tömege	kg	500
Lendkerék fordulatszáma	ford./perc	1500
Védelem		Automata bütykös tengelykapcsoló
Hajtólánc kenése		Standard automatikus lánckenő rendszer
Felszedő		
Hatásos munkaszélesség (DIN 11220)	mm	2246
Bedobó ujjak száma	#	5
Dupla bedobó ujjak száma	#	80
Hajtás védelme		Súrlódó és túlterhelésre megcsúszó tengelykapcsoló
Talajkövetés		Kétirányú húzórugók
Adagolórendszer		
Packer adagoló		3 szakaszos, 6 edzett ujjal
Tömörítő-továbbító		Villa típusú, 6 edzett ujjal
Védelem		Súrlódó tengelykapcsoló
Bálatömörítő dugattyú		
Fordulatszám	löket/perc	50
Bálatömörítő max. nyomása	kN	760
Löket hossza	mm	740
Csomózó mechanizmus		
Kötözők száma/típusa		6 dupla csomó
Kötözők távolsága egymástól	mm	176
Zsineg típusa		Ultra nagy sűrűséghez való zsineg
Zsinegtároló kapacitása	#	36 orsó
Kötöző ventilátora		Nagy teljesítményű, hidraulikus hajtású
Kötöző kenése		Standard AutoLube

		MF 2370 UHD
Bálakidobó rendszer		
Fogak száma		12
Választható sorok száma		4
Üzemeltetés		A fülkéből vagy hátulról működtetett hidraulikus munkahenger
Bálacsúszda		
Nagy igénybevételre tervezett görgős bálacsúszda		Standard
Felhajtórendszer szállításhoz		A fülkéből, vagy hátulról hidraulikusan működtetett
Bálamérő rendszer		Standard
Tengelyek és gumiabroncsok		
Tandem változat, gumiabroncs-méretek		620/50–22,5 radiál
Tandem változat, gumiabroncs-méretek		620/55–26,5 radiál
Tandem változat, gumiabroncs-méretek		710/55–26,5 radiál
Tandem változat, maximális névleges sebesség *	km/h	60
* ahol a helyi törvények lehetővé teszik		
Kerékfelfüggesztés		Parabola rugó
Fék működtetés		Pneumatikus
Világítás		
Közúti világítás		LED
Munka- és szervizlámpák		LED
Forgó jelzőfény		2 standard
Vezérlő és felügyelő rendszer		
Felhasználói felület		BaleCreate
ISOBUS-kompatibilitás		ISOBUS 11783
Munkagép terminál – 1. opció		C1000 – 18 cm (7") színes képernyő
Munkagép terminál – 2. opció		C2100 – 30 cm (12") színes érintőképernyő
Traktorral szembeni követelmények		
Ajánlott vontatási teljesítmény	LE / kW	350 / 261
TLT típusa		III. kat. 1¾" (44 mm) – 20 bordás CV TLT tengely
Hidraulikaszelep-igény	min./ajánl.	2 / 3 kettős működésű szelep, felszereltségtől függően
Márkakereskedő által felszerelt tartozékok		
Hidraulikus támasztóláb		Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető
Videókamera		Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető
HayBoss nedvességmérő		Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető
HayBoss Tartósítószer-adagoló		Az AGCO alkatrészosztályán keresztül elérhető

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban található információk a lehető legpontosabbak és legaktuálisabbak legyenek. Ennek ellenére előfordulhatnak pontatlanságok, hibák és kihagyások, és a műszaki adatok egyes részletei előzetes értesítés nélkül, bármikor módosulhatnak. Vásárlás előtt ezért minden műszaki adatot egyeztessen Massey Ferguson márkakereskedőjével vagy viszonteladójával. A termék elérhetősége vagy specifikációja régiótól függően változhat – kérjük, forduljon a Massey Ferguson márkakereskedőjéhez.