

Specifikacije za standardni model

	Motor	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Tip motora		AGCO POWER					
Br. cilindara/br. ventila/Zapremina	Br./br./l	6 / 4 / 8,4					
Prečnik / hod klipa	mm	111 / 145					
Aspiracija		Dvofazni turbokompresor sa međufaznim vazдушnim hlađenjem i električnim rasteretnim ventilom na strani visokog pritiska					
Ubrizgavanje		Common rail					
Tip ventilatora		Vistronic – promenljiva brzina ventilatora					
Maks. KS @ 1.950 o/min	⊕ ISO KS	270	295	320	350	370	400
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min	⊕ Nm	1.220	1.300	1.390	1.530	1.540	1.540
Maksimalna snaga sa EPM	⊕ ISO KS	300	325	350	380	400	405
Maksimalni obrtni momenat sa EPM	⊕ Nm	1.300	1.390	1.500	1.590	1.600	1.600
Maks. snaga na PTO vratilu (OECD, preciznost +/- 3%)	KS	225	250	275	300	320	355
Kapacitet rezervoara za gorivo	Litara	630					
AdBlue® zapremina rezervoara	Litara	60					
Servisni interval	sati	500					
	Prenosnik Dyna-VT						
Tip		Postepena, stalno promenljiva transmisija sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)					
Opseg brzina polje	km/h	0,03 – 28 km/h unapred i 0,03 – 16 km/h unazad					
Opseg brzina kolovoz	km/h	0,03 – 50 km/h* unapred i 0,03 – 38 km/h unazad 40 km/h Eco pri 1400 o/min - 50km/h* Eco pri 1550 o/min					
	Zadnje polužje i hidraulika						
Tip donjih poluga	Kategorija	3 ili 4					
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg	12.000					
Tip hidraulike		Sensor opterećenja sa centralnim zatvaranjem					
Maksimalni protok	litara/minuti	205					
Maksimalni pritisak	bara	200					
Maksimalni broj zadnjih upravljačkih ventila		6					
	Prednja hidraulika i prednje PTO vratilo						
Tip		Integrirano na šasiju sa nezavisnom kontrolom ventila, elektro-hidrauličnom kontrolom					
Tip donjih poluga	Kategorija	3					

	MF 8727 S	MF 8730 S	MF 8732 S	MF 8735 S	MF 8737 S	MF 8740 S
Prednje polužje i prednje priključno vratilo (nast.)						
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	kg 5.000					
Maksimalni broj prednjih upravljačkih ventila	2					
Broj obrtaja motora pri 1000 o/min prednjeg PTO vratila	o/min 2.036					
PTO kardansko vratilo (zadnje)						
Upravljanje i kontrola	Elektro-hidraulično uključivanje. Kontrola start/stop na naslonu za ruku i na zadnjem blatobranu, sa automatskim režimom okretanja na uvratinama					
Izbor brzine	Elektro-hidraulične kontrole u kabini					
Broj obrtaja motora na 540Eco / 1000	o/min 1.577 / 1.970					
Broj obrtaja motora na 1000 / 1.000Eco	o/min 1.970 / 1.605					
Prečnik vratila	inča 1 3/8 6 & 21 žljeb; 1 3/4 20 žljebova					
Točkovi i pneumatici (Dostupna je bogata ponuda. Pitajte vašeg prodavca)						
Napred	620/75R30 620/75R30 600/65R34 650/60R34					
Pozadi	650/85R42 710/85R38 710/75R42 900/60R42					
Težine						
Prosečna minimalna težina bez balasta	kg 10.800					
Maksimalna ukupna težina vozila	kg 18.000					

OBJAŠNJENJA

- ✦ ISO TR14396
- Nije dostupno
- * Zavisno od tržišta i zakonodavstva

	MF 8700 S
A – Međuosovinsko rastojanje – m	3,1
B – Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja – mm	5.552
B – Ukupna dužina od prednje hidraulike do zadnjeg polužja – mm	6.200
C – Visina od sredine zadnje osovine do vrha kabine – mm	2.353
D – Maksimalna visina – mm	3.515

Dimenzije