

# Ausstattung und technische Daten

Modell	MF RB 4160V Classic	MF RB 4160V Xtracut	MF RB 4180V Classic	MF RB 4180V Xtracut
<b>Presskammer</b>				
Durchmesser in m	0,90 - 1,60	0,90 - 1,60	0,90 - 1,80	0,90 - 1,80
Breite in m	1,23	1,23	1,23	1,23
Volumen in m <sup>3</sup>	2,48	2,48	3,15	3,15
Max. Riemenspannung in bar	140/180	140/180	140/180	140/180
Mechanische Kammerverriegelung	●	●	●	●
Varionet-Netzbindung	●	●	●	●
Netz- und Garbindung	○	○	○	○
Ballenrampe	●	●	●	●
<b>Pickup</b>				
Breite in m	2,00/2,25	2,25/2,40	2,25	2,25/2,40
Abstand der äußeren Zinken in m	1,60/1,86	1,86/2,12	1,86/2,12	1,86/2,12
Zinkenabstand der Pickup in mm	64	64	64	64
Rollenniederhalter mit Rechen	●	●	●	●
<b>Zuführung</b>				
Einzugsrotor	●	-	●	-
Xtracut, Schneidwerk mit 13 Messern	-	○	-	○
Xtracut, Schneidwerk mit 17 Messern	-	○	-	○
Xtracut, Schneidwerk mit 25 Messern	-	○	-	○
Hydroflexcontrol	-	●	-	●
<b>Überwachung</b>				
E-Link	●	●	●	●
E-Link-Pro	○	○	○	○
<b>Traktoranforderungen</b>				
Empfohlene Leistung in kW/PS	60/80	> 66/90	60/80	> 73/100
Zapfwellendrehzahl in U/min	540	540	540	540
Hydraulische Steuerventile	2	2	2	2
<b>Reifenvarianten</b>				
	15,0/55-17 19,0/45-17	15,0/55-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20	15,0/55-17 19,0/45-17	15,0/55-17 19,0/45-17 500/45-22,5 500/55-20
<b>Abmessungen und Gewicht</b>				
Transportlänge in m	5,00	5,00	5,10	5,10
Transporthöhe in m	3,05	3,05	3,15	3,15
Transportbreite in m	2,80	2,80	2,80	2,80
Ungefähres Gewicht in kg	min. 3.690	min. 3.950	min. 3.870	min. 4.070
<b>Optionen</b>				
Automatische Zentralschmierung der Lager	○	○	○	○
Hydraulikbremsen	○	○	○	○
Druckluftbremsen	○	○	○	○

- Nicht verfügbar
- Serienausstattung
- Option

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen auftreten und technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden. Daher sollten gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler bestätigt werden.